

Anexa 21 – Cerere de ofertă (produse)

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Beneficiar: : Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani

Titlul proiectului: ȘAGUNAS Dream!ELEVI ȘI PROFESORI IMPLICAȚI!, PNRAS-Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani

Contract de finanțare nr. 4596/31.05.2024

Anunt de publicitate

Nr.75 din data 16.03.2026

Achiziția de Echipamente IT2 – Print/video/it/audio

Autoritatea Contractanta: Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani

Adresa: Stradă :Principală, Număr :81, Localitate :BARCANI, Județ :COVASNA, Cod fiscal :13671652

Telefon/Fax 0267372325

E-mail: scoalabarcani@yahoo.com

Adresa web: <http://www.scoalabarcani.com>

Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani implementează, in calitate de beneficiar, proiectul Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Nr. crt.	Denumirea produselor	UM	Cantitate
1	2	3	4
1.	Presa termica SISER TS BASE 38x38	buc.	1
2.	Ghilotina tipografica A3	buc.	1
3.	Planșeta de taiere cu autovindecare A3	buc.	2
4.	Perforator 3in1 de carduri, hartie, etichete - tip cleste	buc.	2
5.	Presa termica FreeSub cu manson inalt (2 cani / bidoane)	buc.	1
6.	Matrita insigne 32mm	buc.	1
7.	Matrita insigne 58mm	buc.	1
8.	Presa insigne PRO	Buc.	1
9.	Cutter rotund	buc.	5
10.	Epson EcoTank L18050 cu sublimare	buc.	1
11.	Externalizare reziduuri	buc.	1
12.	Scanner EPSON WORKFORCE ES-580W A4 SCANNER	buc.	1
13.	Ecran de proiectie EliteScreens Manual M150XWH2 16:9 332.1 x 186.8 cm	buc.	1
14.	Suport videoproiector 4k de perete Blackmount CT-PRB-11S	buc.	1
15.	Router wireless TP-LINK AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router 10/100/1000 Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz	buc.	2
16.	Router wireless TP-LINK 1200Mbps, MU-MIMO, 4 porturi Gigabit, 4 antene externe, Dual Band AC1200	buc.	6

17.	Camera IP Imou Ranger Dual 10MP, Wireless, 2 x 5 MP, 3.6mm, IR+LED 15m, Microfon, Difuzor, Alarma, Detectie Imou Sense, IPC-S2XP-10MOWED	buc.	5
18.	Hub USB, Type-C la 4x USB, Type-C, 3.5mm Jack, TF/SD Card Techsuit H9	buc.	5
19.	Sonorizare pentru interior-exterior, Public Adress, 8 difuzoare, 3microfoane + lavaliera, KITBIS6PRO	buc.	1
20.	Pachet sonorizare scoala/gradinita SGR-MAXI3	buc.	1
21.	Aparat foto Mirrorless CANON EOS R50 Creator	buc.	1
TOTAL		buc.	41

Specificații tehnice solicitate pentru fiecare dintre produse:

1. Denumire produs: Presa termica SISR TS BASE 38x38
Descriere generală: Presa termica SISR TS BASE 38x38
"Culoare: gri metalizat Greutate: 30kg Putere: 1800W Temperatura maxima: 220° Celsius Tensiune de functionare: 220V"
Garantie 24 luni
Cantitatea necesară: 1 buc
2. Denumire produs: Ghilotina tipografica A3
Descriere generală: Ghilotina tipografica A3
" Dimensiunea de taiere: 410mm Capacitate maxima de taiere recomandata: 400 coli de hartie de 70gr/mp Gradatii in cm si in inch Sistem de fixare a materialului in timpul taierii Maner din cauciuc Greutate: 25 kg"
Garantie: 24 luni
Cantitate: 1 buc
3. Denumire produs: Planseta de taiere cu autovindecare A3
Descriere generală: Planseta de taiere cu autovindecare A3
- Material: PVC multistrat cu suprafață autovindecabilă - Dimensiune: A3 (45 × 30 cm) - Imprimată cu grilă de măsurare și forme geometrice pentru ghidaj la tăiere - Suprafață aderentă, previne alunecarea materialului - Previne deteriorarea meselor și suprafețelor de lucru - Rezistentă la uzura zilnică"
Garantie: 24 luni
Cantitate: 2 buc.
4. Denumire produs: Perforator 3in1 de carduri, hartie, etichete - tip cleste
Descriere generală: Perforator 3in1 de carduri, hartie, etichete - tip cleste
- Culoare: argintiu - Greutate: 360 grame - Greutate bruta cu ambalaj: 395 grame - Inaltime: 10,4 cm - Latime: 2,2 cm - Lungime: 18 cm - Material: oțel inoxidabil"
Garantie: 24 luni

Cantitate: 2 buc.

5. Denumire produs: Presa termica FreeSub cu manson inalt (2 cani / bidoane)

Descriere generală: Presa termica FreeSub cu manson inalt (2 cani / bidoane)

"Culoare: negru,rosu
Dimensiuni cutie individual: 37 x 38 x 33 cm
Greutate: 7 kg
Greutate bruta cu ambalaj: 7,9 kg
Material: metal
Metri cubi: 0.047 m³
Putere: 620W
Temperatura maxima: 210°C
Tensiune de functionare: 110-130V60Hz / 220-240V50Hz"

Garantie: 24 luni

Cantitate:1 buc

6. Denumire produs: Matrita insigne 32mm

Descriere generală: Matrita insigne 32mm

" Realizata din otelinoxidabil
Foarterezistenta in timp
Sistem de schimb rotativ
Compatibila cu insignele de 32 de milimetri"

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc

7. Denumire produs: Matrita insigne 58mm

Descriere generală: Matrita insigne 58mm

" Realizata din otelinoxidabil
Foarterezistenta in timp
Sistem de schimb rotativ
Compatibila cu insignele de 58 de milimetrii "

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc

8.Denumire produs: Presa insigne PRO

Descriere generală: Presa insigne PRO

"Presa este foarte fiabila, nu are parti fragile fapt care ii confera o durata de viata foarte mare
Corp din metal
Stantele sunt din otel inoxidabil
Stantele pot fi schimbate foarte usor in mai putin de un minut
Manerul este din metal si acoperit de o manseta de plastic"

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc.

9.Denumire produs: Cutter rotund

Descriere generală: Cutter rotund

"Folosit pentru taierea hartiei in forma rotunda
Se poate ajusta marimea cu ajutorul rotitei albe
Poate taia cercuri cu diametrul cuprins intre: 5,3 cm si 21 cm
Fabricat din plastic cu lama de metal
Poate fi scoasa lama pentru reascutire"

Garantie: 24 luni

Cantitate:5 buc

10. Denumire produs: Epson EcoTank L18050 cu sublimare

Descriere generală: Epson EcoTank L18050 cu sublimare

Imprimantă A3+ pentru sublimare Epson EcoTank L18050 cu sistem CISS încorporat și 6 culori, cap de tipărire piezoelectric Heat-Free cu 180 duze pe fiecare canal, 300 ml cerneală de sublimare ULTRAPixel-

HighGloss, set 6 seringi cu ac vârf teșit pentru reumplerea rezervoarelor + bonus 200 coli hârtie de sublimare HD A4

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc

11 .Denumire produs: Externalizare reziduuri

Descriere generală: Externalizare reziduuri

Container externalizare reziduuri Epson L800, L805, L810, L850, L1800.

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc.

12.Denumire produs: Scanner EPSON WORKFORCE ES-580W A4 SCANNER

Descriere generală: Scanner EPSON WORKFORCE ES-580W A4 SCANNER

Scanner Epson WorkForce ES-580W, dimensiune A4, tip sheetfed, Duplex, viteza scanare: 35 ppm mono si color, rezolutie optica 600 X 600dpi, senzor CIS, capacitate: 100 coli, tehnologie ReadyScan LED, Scanare catre BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF, PDF/A, PNG, Scan to Email, Scan to FTP, Scan to Microsoft SharePoint®, Scan to Web folders, Scan to Network folders, Scan to USB, Software inclus: Epson ScanSmart, Volum scanare: 4000/zi, interfata: USB 3.0, Wi-Fi Direct, USB host, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, dimensiuni: 296x169x167 mm (Lățime x Adancime x Înălțime).

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc

13. Denumire produs: Ecran de proiectie EliteScreens Manual M150XWH2 16:9 332.1 x 186.8 cm

Descriere generală: Ecran de proiectie EliteScreens Manual M150XWH2 16:9 332.1 x 186.8 cm

"Compatibilitate

Proiectoare standard throw

Format 16:9

Suprafata de proiectare 332.1 x 186.8 cm

Diagonala 3.81 m

Material MaxWhite® Gain 1.1

Culoare suprafata Alb mat

Unghi de vizualizare 180°

Tip proiectie Fata

Caracteristici Compatibil Active 3D, 4K Ultra HD si HDR

Partea din spate si borduri de culoare neagra pentru culori mai bune si contrast mai ridicat

Tragere manuala in jos

Mecanism de blocare automata cu inaltime variabila ajustabila

Material carcasa Aluminiu

Culoare carcasa Alb

Dimensiuni 352 x 214.9 x 8.8 cm

Greutate 16.3 Kg "

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc

14. Denumire produs: Suport videoproiector 4k de perete Blackmount CT-PRB-11S

Descriere generală: Suport videoproiector 4k de perete Blackmount CT-PRB-11S

"Functii: Inclinare

Instalare: Universal

Material: Otel laminat

Culoare: Alb

Inclinare: -5 - + 5 grade

Distanța proiector-perete: 450-670mm

Capacitate greutate: 10kgs /44lbs

Management al cablurilor: Da

Nivela: Nu

Capacitate greutate testata de 3 ori

Ambalaj: Colorat

Instalare facila: Da"

Garantie: 24 luni
Cantitate: 1 buc
15 .Denumire produs: Router wireless TP-LINK AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router 10/100/1000 Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Descriere generală: Router wireless TP-LINK AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router 10/100/1000 Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Dual Band Da Tip Antena Externa Porturi Lan/Wan 10/100/1000 Mbps Compatibil 3g/4g Da Porturi USB Da Standarde Wireless Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Dimensiuni 10,2 × 5,3 × 1,5 Altele VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP"
Garantie: 24 luni
Cantitate: 2 buc
16.Denumire produs: Router wireless TP-LINK 1200Mbps, MU-MIMO, 4 porturi Gigabit, 4 antene externe, Dual Band AC1200
Descriere generală: Router wireless TP-LINK 1200Mbps, MU-MIMO, 4 porturi Gigabit, 4 antene externe, Dual Band AC1200
Dual Band Da Tip Antena Externa Porturi Lan/Wan 10/100/1000 Mbps Compatibil 3g/4g Nu Porturi USB Nu Standarde Wireless 802.11a/b/g/n/ac Dimensiuni 120 x 120 x 27.9 mm Altele Negru
Garantie: 24 luni
Cantitate: 6 buc.
17.Denumire produs: Camera IP Imou Ranger Dual 10MP, Wireless, 2 x 5 MP, 3.6mm, IR+LED 15m, Microfon, Difuzor, Alarma, Detectie Imou Sense, IPC-S2XP-10M0WED
Descriere generală: Camera IP Imou Ranger Dual 10MP, Wireless, 2 x 5 MP, 3.6mm, IR+LED 15m, Microfon, Difuzor, Alarma, Detectie Imou Sense, IPC-S2XP-10M0WED
"Producator: Imou Senzor: 1/3" CMOS progresiv (ambele lentile) Rezolutie: 5MP (2880 × 1620) pentru fiecare lentila Compresie video: H.265, H.264 Distanța IR: pana la 15 m Lentila: 3.6 mm Unghi vizualizare: 84 orizontal, 45 vertical, 101 diagonal (lentila fixa) Interfata comunicare: RJ45 Ethernet 100 Mbps Wi-Fi: Da Audio: Microfon si difuzor integrate, comunicare bidirectionala Inregistrare: Slot pentru card microSD pana la 256 GB-neinclus Functii speciale: Detectie umana, detectie animale de companie, urmarire automata (smart tracking), mod confidentialitate, detectie sunet anormal, patrulare automata, iluminare inteligenta, alarma luminoasa si sonora Alarma: Alarma vizuala+audio Alimentare: DC 5V 1.5A Consum: < 5.75 W Temperatura de operare: -10C ~ +45C, umiditate < 95% RH Tip carcasa: Plastic

Dimensiuni: 82.2 × 82.2 × 115.4 mm

Greutate: 225 g

PT: Pan 0355, Tilt 090 "

Garantie: 24 luni

Cantitate: 5 buc

18. Denumire produs: **Hub USB, Type-C la 4x USB, Type-C, 3.5mm Jack, TF/SD Card Techsuit H9**

Descriere generală: Hub USB, Type-C la 4x USB, Type-C, 3.5mm Jack, TF/SD Card Techsuit H9

"Materiale: Aluminu, polycarbonat;

Conectori: USB, Type-C;

Porturi: 3x USB2.0, 1x USB3.0, 1x Type-C, 1x 3.5mm Jack, 2x Slot Card;

Viteza transfer: 5Gbps."

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc

19 .Denumire produs: **Sonorizare pentru interior-exterior, Public Adress, 8 difuzoare, 3microfoane + lavaliera, KITBIS6PRO**

"Amplificator mixer cu 6 canale si 4 zone

Modul de paginare

2x intrari de microfon/linie de 6.3 mm, 2x intrari linie RCA si 1x iesire linie RCA

2x intrari XLR pentru microfon cu alimentare Phantom comutabila (24V) si prioritate VOX

Comenzi Bass si Treble

Montabil in rack de 19"" (2U)

Functionare de urgenta cu baterie de 24V (nu este furnizata)

Protectii: supraincalzire, scurtcircuit si intarziere la pornire

Intrare de dezactivare de urgenta

Optiuni de redare: Bluetooth, SD, USB

Putere RMS: 360W

Impedanta: 100V, 8 Ohm

Raspuns in frecventa: 50 - 18000 Hz

Raport semnal-zgomot: >75dB

Raport semnal-zgomot (linie): >85dB

Raport semnal-zgomot (microfon): >72dB

Alimentare: 100-240VAC 50/60Hz

Nivel de intrare: 150-470mV, 10 kOhm (linie); 5-8mV, 600 ohmi (microfon)

THD: <0.5%

Dimensiuni: 432 x 88 x 340 mm

Greutate: 12.6 kg

Accesorii: cablu de alimentare, telecomanda"

Container externalizare reziduuri Epson L800, L805, L810, L850, L1800.

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc.

20. Denumire produs: Pachet sonorizare scoala/gradinita SGR-MAXI3

Descriere generală: Pachet sonorizare scoala/gradinita SGR-MAXI3

Boxa de exterior 100V Monacor EDL-250/WS x 2 BUC, Microfon de conferinta Master Audio PM782 x 1 BUC, Set 2 boxe 100V DAP Audio EVO-4T White x 7 BUC, Amplificator 100V 4 zone, player audio, BT si radio FM Audibax Zone 360 BT Black x 1 BUC

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc

21 .Denumire produs: **Aparat foto Mirrorless CANON EOS R50 Creator**

Descriere generală: Aparat foto Mirrorless CANON EOS R50 Creator

"Model Camera EOS R50

Tip Camera

Kit cu obiectiv

GPS Nu

Montura obiectiv Canon RF

SENZOR Format Senzor APS-C

Tip obturator Electronic

Viteze obturator Electronic Shutter 1/8000 pana la 30 Sec

Electronic Front Curtain Shutter 1/4000 pana la 30 Sec

FOCUS

Mod focalizare Tip Dual Pixel CMOS AF II

Sistem/Puncte de focalizare automata

100 % pe orizontala si 100 % pe verticala (selectare automata)

90 % pe orizontala si 100 % pe verticala (selectare manuala)

Max. 651 zone/4503 pozitii pentru fotografii

Max. 527 zone/3713 pozitii pentru filme

Raza de actiune focalizare automata

EV -4 – 20 (la 23 °C si ISO100)3

Moduri de focalizare automata

Un singur cadru

Servo AF

Comutare automata (doar in modul A+)

Selectie punct de focalizare automata

Selectare automata: 651 de zone de focalizare automata disponibile la selectarea automata

*Selectare manuala: focalizare automata intr-un punct (dimensiunea cadrului AF poate fi modificata),
4503 pozitii AF disponibile pentru fotografii (3713 pentru filme)*

Selectare manuala: extindere punct de focalizare automata la 4 puncte (sus, jos, stanga, dreapta)

Selectare manuala: extindere in jurul punctului de focalizare automata

*Selectare manuala: focalizare automata pe zona flexibila 1-3 (toate punctele de focalizare automata
sunt impartite in minimum 9 pana la maximum 513 zone de focalizare)*

*Selectare manuala: focalizare automata pe intreaga zona (toata zona de focalizare cu maximum 651 de
zone de focalizare)*

Focalizare automata cu urmarire

*Oameni (fata/ochi/cap/corp), animale (caini, pisici si pasari) sau vehicule (masini de curse sau
motociclete)*

Blocare focalizare automata

Blocata atunci cand:

- butonul declansatorului este apasat pana la jumătate

- butonul personalizat este setat la masurare si butonul de pornire AF este apasat in modul AF un cadru.

- este utilizat butonul personalizat setat la oprire AF in AI Servo

Fascicul de asistare a focalizarii automate

Emis de LED-ul integrat sau de (blitul) Speedlite dedicat optional

Focalizare manuala

Selectata pe obiectiv/in meniul aparatului foto pentru obiectivele fara comutator AF/MF4

OPTICA

Obiectiv

Unghi de vizualizare (oriz., vert., diag.)

64° 30' – 28° 20',

45° 30' – 19° 05',

74° 20' – 33° 40'

Constructie obiectiv (elemente/grupuri) 7/7

Elemente optice speciale 2 x asferice PMo

Numar de lamele ale diafragmei 7

Diafragma minima 22 la 18 mm / 32 la 45 mm

Distanța de focalizare minima (m)

0,2 (18 mm) (focalizare manuala: 0,15)

0,3 (35 mm) (focalizare manuala: 0,24)

0,35 (45 mm) (focalizare manuala: 0,25)

Marire maxima (x)

0,14 (18 mm) (focalizare manuala: 0,25)

0,15 (35 mm) (focalizare manuala: 0,21)

0,16 (45 mm) (focalizare manuala: 0,26)

Inel de control

Inel combinat de focalizare/control

Stabilizator optic de imagine (OIS) 4

Stabilizator de imagine incorporat (IBIS) x optic (OIS) 6,5

Mecanism de actionare focalizare automata STM

Straturi Super Spectra

SPECIFICATII FOTO

Blit integrat

Da

Capacitate rafala

Max. aprox. 12 CPS cu obturator mecanic/obturator electronic la prima perdea, viteza mentinuta pentru 42 de imagini JPEG sau 7 imagini RAW

Max. aprox. 15 CPS cu obturator electronic, viteza mentinuta pentru 28 de imagini JPEG sau 7 imagini RAW

Control blit extern

de pe ecranul cu meniul aparatului foto

Format fisiere

RAW pe 14 biti: RAW si C-Raw (RAW original Canon, editia a 3-a)

JPEG pe 8 biti: 2 optiuni de compresie

HEIF pe 10 biti: 2 optiuni de compresie

Conform cu Exif 2.31 si reglementarile de configurare a sistemului de fisiere al camerei 2.0

Compatibil cu Digital Print Order Format [DPOF] versiunea 1.1

Masurarea expunerii

+/-3 EV în trepte de 1/3 (se poate combina cu AEB)

Moduri balans de alb

Tip

Nivel de alb automat cu senzorul de imagine

AWB (prioritate de ambienta/prioritate de alb), Zi, Umbra, Innorat, Lumina tungsten, Lumina alba fluorescenta, Blit, Personalizat, Setarea temperaturii de culoare

Setari

Decalare nivel de alb:8

1. Albastru/galben+/-9

2. Magenta/verde +/-9

Nivel de alb personalizat

Da, se pot inregistra 5 setari selectand o imagine de pe card

Bracketing nivel de alb

+/-3 niveluri (in trepte de un singur nivel)

Polarizare selectabila albastru/galben sau magenta/verde

Moduri expunere

Moduri de masurare

Masurare in timp real cu senzor de imagine pentru 384 de zone.

(1) Masurare evaluativa (conectata la toate punctele de focalizare automata)

(2) Masurare partiala (aprox. 5,8% din vizor la centru)

(3) Masurare punctuala: masurare in punct central (aprox. 2,9 % din vizor la centru), masurarea punctuala in functie de punctul de focalizare automata nu este prevazuta

(4) Masurare medie central ponderata a expunerii

Masurare interval de luminozitate

Fotografii: EV -2 pana la 20 (la 23 °C, ISO100, cu masurare evaluativa)

Filme: EV 0 pana la 20 (la 23 °C, ISO100, cu masurare evaluativa)

Blocare expunere automata

Automata: blocarea expunerii automate este aplicata atunci cand se obtine focalizarea

Manuala: cu butonul de blocare a expunerii automate in modurile P, Av, Fv, Tv si M. Apasati din nou pentru a anula si inca o data pentru a reimprospata. Activata in toate modurile de masurare

Moduri presetate (Scene)

Automat, Standard, Portret, Peisaj, Detalii fine, Neutru, Fidel, Monocrom, Definit de utilizator (x3)

Rezolutie Foto

24 Mpx

Sensibilitate ISO

Auto 100-32000 (în trepte de 1/3 sau trepte complete)

ISO se poate extinde la H: 51200

Rezolutii inregistrate

RAW/C-RAW: 6000 x 4000 (raport de aspect 3:2)

JPEG/HEIF:

Raport 3:2 (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600

Raport 4:3 (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600

Raport 16:9 (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680, (S2) 2400 x 1344

Raport 1:1 (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600

SPECIFICATII VIDEO

Capacitate inregistrare video

Durata max. de 1 ora (excluzand filmele cu rata mare de cadre). Fara limita de 4 GB pentru fisiere cu card formatat exFAT.

Inregistrare video

Tip film

HDR PQ [DEZACTIVAT]: MP4, 8 biti, H.264 / MPEG-4 AVC, YCbCr 4:2:0, Rec.709, AAC

HDR PQ [ACTIVAT]: MP4, 8 biti, H.265 / HEVC, YCbCr 4:2:2, Rec.2020, AAC

Format film

4K UHD: 3840 x 2160, 16:9, NTSC (29,97 / 23,98) / PAL (25,00), IPB (Standard / Light), AAC

Filme Full HD cu rata mare de cadre: 1920 x 1080, 16:9, NTSC (119,88) / PAL (100,00), IPB (Standard / Light), fara sunet

Full HD: 1920 x 1080, 16:9, NTSC (59,94 / 29,92 / 23,98) / PAL (50,00 / 25,00), IPB (Standard / Light), AAC, zoom digital 1-10x disponibil la 29,97 / 23,98 / 25,00

Filme Full HD cu redare accelerata: 1920 x 1080, 16:9, NTSC (29,97) / PAL (25,00), ALL-I, fara sunet

Filme HDR: 1920 x 1080, 16:9, NTSC (29,97) / PAL (25,00), IPB (Standard), AAC

Filtre creative: 1920 x 1080, 16:9, NTSC (29,97 / 23,98) / PAL (25,00), IPB (Standard / Light), AAC

Esantionare culori (inregistrare interna)

4K UHD / Full HD – YCbCr 4:2:0 pe 8 biti sau YCbCr 4:2:2 pe 10 biti (cand HDR PQ este activat)

Filmare la rata mare de cadre

Full HD 1920 x 1080 la 100 cps sau 119,9 cps

Inregistrat cu incetinitorul la 1/4 din viteza

Captura de cadre

Este posibila captura de cadre din filme 4K UHD, ca imagini statice JPEG de 8,3 megapixeli (HEIF posibil numai cand este selectat HDR PQ)

Rata de biti/Mbps

MOV: MP4 HDR PQ: dezactivat:

4K UHD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 120 Mbps

4K UHD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 60 Mbps
Full HD (119,9p/100p): IPB aprox. 120 Mbps
Full HD (119,9p/100p): IPB Light aprox. 70 Mbps
Full HD (59,94p/50,00p): IPB aprox. 60 Mbps
Full HD (59,94p/50,00p): IPB light aprox. 35 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 30 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 12 Mbps
Full HD cu redare accelerata (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 90 Mbps
MOV: MP4 HDR PQ: activat
4K UHD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 170 Mbps
4K UHD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 85 Mbps
Full HD (119,9p/100p): IPB aprox. 180 Mbps
Full HD (119,9p/100p): IPB Light aprox. 100 Mbps
Full HD (59,94p/50,00p): IPB aprox. 90 Mbps
Full HD (59,94p/50,00p): IPB light aprox. 50 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 45 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 28 Mbps
Full HD cu redare accelerata (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 135 Mbps
Rezolutie Video

4K

Detalii producator

Cod producator

5811C036AA

Pagina producator

EOS R50

ECRAN / VIEWFINDER

Display LCD

Monitor LCD TFT color de 7,5 cm (2,95"), cu aprox. 1,62 milioane de puncte

Optiuni vizualizare

Acoperire Aprox. 100 %

Unghi de vizualizare (orizontal/vertical) Aprox. 170° vertical si orizontal

Ajustarea luminozitatii

Manuala: reglabila la unul din cele sapte niveluri

Reglare tonuri de culoare: neacceptata

Operatii de pe ecranul tactil

Metoda capacitiva cu functii de meniu, setari de control rapid, operatii de redare si afisaj marit.

Selectarea punctelor de focalizare automata pentru fotografii si filme, declansatorul tactil se poate utiliza si la fotografiere.

Optiuni de afisare

(1) Setarile de baza ale aparatului foto

(2) Setari avansate ale aparatului foto

(3) Setarile aparatului foto plus histograma si afisaj pe doua niveluri

(4) Nu exista informatii

(5) Ecran de control rapid

Vizor

Tip EVF OLED color de 0,39 inch

Numar de puncte 2,36 milioane de puncte (1024 x 768)

Acoperire (verticala/orizontala) Aprox. 100 %

Marire Aprox. 0,95x

Distanta oculara Aprox. 22 mm (la -1 m-1 de capatul ocularului)

Corectie dioptrica -3 pana la +1 m-1 (dioptru)

STOCARE

Tip Card Memorie SD

CONECTIVITATE & PORTURI

Bluetooth Da

WiFi Da

Iesire video Micro-HDMI

Audio I/O 1 x 3,5 mm TRS intrare microfon stereo

Altele

1 x USB-C Input/Output

ALTE CARACTERISTICI

Model acumulator compatibil

LP-E17

DIMENSIUNE / GREUTATE

Dimensiuni

116.3 x 85.5 x 68.8 mm

Greutate

375 g (cu baterie si card)/ 328 g (doar body)"

Garantie: 24 luni

Cantitate: 1 buc.

Nume: Filofi Constantin

Funcție: informatician

Semnătură

Valoarea estimată a achiziției este de: 34400 lei fără TVA.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezentul Anunt de Publicitate , va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Stradă :Principală, Număr :81, Localitate :BARCANI, Județ :COVASNA,

Cod fiscal :13671652

Telefon/Fax: 0267372325

E-mail: scoalabarcani@yahoo.com

Persoană de contact: Petcu Cătălin Vasile

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Prețul total oferat trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație finală **Stradă :Principală, Număr :81, Localitate :BARCANI, Județ :COVASNA, Cod fiscal :13671652**

Livrarea se efectuează în cel mult 60 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR** și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele

și informațiile cu privire la **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR**, înaintea semnării contractului de achiziție. În acest din urmă caz, se va semna, în mod obligatoriu, înaintea semnării contractului de achiziție, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin nume, prenume și data nașterii). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de **20.03.2026, ora 10:00**

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu la data de 24.03.2026.ora12:00 prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp 30 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentului Anunt de Publicitate și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.

Nume Petcu Cătălin Vasile
Funcție. Director/manager proiect
Semnătură.....